HONiC
Audio & Sound PA

ผลิตในประเทศไทย

HIGH POWER AMPLIFIER

Power Amplifier PRO-Series

แพาเวอร์แอมป์คลาส TD

PRO-Series
เครื่องขยายเสียงวัตต์สูง

PRO-15 Plus+ Class TD



Power Amplifier Stereo Class TD ทีทังประหยัดพลังงานและความร้อนตำกว่าแต่คุณภาพเสียงเทียบเท่า **Class AB** เหมาะกับงานในระบบ PA ทุกขนาดโดยเฉพาะระบบใหญ่ ๆสามารถขับโหลดได้ **2.66 Ohm** ต่อ **Channel** แบบต่อเนื่องตลอดงาน พร้อมทังมีระบบป้องกันความเสียหายครบครัน ให้พลังงานเสียงทีอึมและหนักแน่น

ด้านหลังเครื่อง PRO-15Plus+



คุณสมบัติ PRO-15

- เป็นเครื่องขยายเสียงกำลังสูง คลาส TD
- แหล่งจ่ายไฟแบบ High Power Tranformer
- กำลังขับ2x1,650W/8Ohm, 2x2,600W/4Ohm
  2 x 3,200W / 2.66 Ohm
- ระบบAuto Limiter รักษาระดับสัญญาณ Output ไม่ให้ Clip, มีระบบSoft Startป้องกันไฟกระชาก
- ใช้พัดลมระบายความร้อนที่มีระบบปรับความเร็วอัโนมัติ จำนวน 2 ตัว
- สวิตซ์เลือกโหมดการทำงาน STEREO / PARALLEL / BRIDGE
- สวิตซ์เลือกGND/LIFT แก้ปัญหากราวน์ลูป
- LEDแสดงสถานะON/SIGNAL/PROTECT/CLIP
- ระบบป้องกันกระแสเกิน,DCออกเอาท์พุท และระบบป้องกันความร้อนเกิน
- Jack Input เป็นแบบ XLR Balance, ขั้ว Output เป็นแบบ Biding Post

Specification	PRO-15 Plus+
Frequency Response	20Hz.- 20KHz.
Hum + Noise	< 45 dB
Cross Talk: 20Hz.-20KHz.@ 8 Ohm	> 43 dB
Damping Factor : 1KHz.@ 4 Ohm	900 (90% power)
Input Imphedance	20K Balance
Sensitivity Gain : 4 Ohm	0 dBu (1Vrms.)
Mode	Stereo / Parellel / Bridge
CMRR : 20Hz,-20KHz.	> 50 dB
DC OFFSET	< 10 mV.
Output Circuit Type	Class TD
OUTPUT POWER : 20Hz. - 20KHz.	
8 Ohm	1,650 Wrms. : CH
4 Ohm	2,600 Wrms. : CH
2,66 Ohm	3,200 Wrms. : CH
Bridge 8 Ohm	3,500 Wrms.
Power Consumtion	
Idle	100 VA
Max 4 Ohm : CH	5,000 VA
Power Requirement	180 - 240 VAC. 50Hz.
Coolling	DC Fan Auto Speed
Dimension (W x H x D)	4885 x 85 x 480
Weight	31 Kg.

* Specifications are subject to change without prior notice

บริษัท โฮมโซนิค อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
113 ซอย 66/6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Tel: 02-415-6040, 02-898-7223 Fax: 02-416-0731
Email: homesonic@hotmail.com www.facebook.com/HonicPage

HOME SONIC ELECTRONIC CO.,LTD.
WWW.HONIC.CO.TH